




Blue Marine Black Basic 440 Svensktillverkad



Avsaltningssystem (omvänd osmos.) Helautomatisk elektronisk styrning Eltako. Produktion av rent vatten är mellan 250 till 400 liter i timmen. Allt beroende på inkommande vattenkvalitet med 18-20 gradigt vatten. Levereras med vattenmätare för kontroll av förbrukning av rent vatten, avstopp, tryckgivare, syrafasta magnetventiler på inkommande/utgående vatten. 2 st filterhus 20 tum i transparent hölje som sitter som förfilter monterat på ställningen. Ett trådfilter 20 micron, ett 10 micron trådfilter. 2 st huvudfilter 20 tum i transparent hölje som sitter monterat på enheten med tillhörande 2 st filter. Ett 5 micron trådfilter samt ett 1 micron trådfilter. 2 st efter filterhus i transparent hölje 20/10 tum som sitter på ställningen med tillhörande 2 st filter ett kol, ett mineralfilter. Sjövattenpump för inkommande vatten modell JEM 150/6 bar med 2 st kulventiler R 20, T-koppling 90 vinkel/rak plugg/stopp, backventil, rostfri slang samt en presscomfort modell Digimatic 2 Allt monterat klart på en special ställning. Sandfilter MACH 2100F Macrolite som monteras först för bättre renhållning till efterkommande trådfilter. Minimalt underhåll av avsaltningssystemet. Storlek totalt 1200B x 610D x 1750H mm. Vikt anläggningen 125 kg / sandfilter 204 kg. 2 års Garanti.

Teknisk Data

Kapacitet 20 °C	250 - 400 l/h
Max salthalt	7000 ppm
Arbetsstryck	10 -16 bar
Inkommande vattentryck	1 - 3 bar
Rent vatten	99%
Antal membran	4 x 4021
Matningsspänning	230 V
Högtryckspump	0.37 kW
Sjövattenpump JEM150	1.1 kW
Total märkeffekt	1.47 kW
Max sjövattnen temperatur	45 °C

Swedish GTC AB

Kontor **Strandvägen 35. 196 30 Kungsängen, Verkstad Kraftvägen 8. 196 37 Kungsängen**
swedishgtc.se